



hodnota U_{okna} IV 78 Softline Gold při standardním zasklení
1,2 W/m²K

Konstrukce okenního a dveřního profilu:

- jedná se o tři nebo čtyř vrstvý lepený profil 68 až 78 mm, vyrobený z vysoce kvalitních dřevěných profilů z materiálu: SMRK, MERANTI, BOROVICE, MODŘÍN A DUB, které dodávají okenním a dveřním částem vysokou pevnostní tuhost a dlouhodobou tvarovou stabilitu.
- **Na přání investora je firma schopna zajistit dodávku i dřevěných oken s venkovním hliníkovým opláštěním.**

Izolační skla:

- jedná se o izolační dvojskla, trojskla s hodnotou součinitele $k=1,1\text{W/m}^2\text{K}$ (standart), $k = 0,6\text{W/m}^2\text{K}$ (této hodnoty je dosaženo efektem selektivního účinku mikroskopické vrstvy kovu, který se speciálními technologiemi nanáší na povrch plaveného skla). Výsledkem je potom i snížení součinitele prostupu tepla „ k' “ ($\text{W/m}^2\text{K}$). Jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 1,1 až 0,6 $\text{W/m}^2\text{K}$. Současně dochází i ke snížení hluku z venkovního prostředí o 28 až 45 dB.

Povrchová úprava:

- jsou používány a vysokotlakým nástřikem nanášeny kvalitní vodou ředitelné laky v různých barevných odstínech dle vzorníků dodavatele.

Aplikuje se těmito způsoby:

- impregnace se provádí máčením, popřípadě vysokotlakým nástřikem
- vrchní lak se rovněž nanáší vysokotlakým nástřikem.

Všechny produkty jsou opatřeny příslušnými certifikáty a osvědčeními.



[Technický list dřevěných oken a dveří](#)