

## GARÁŽOVÁ – ROLOVACÍ VRATA:



### Rolovací garážová vrata s plovoucí hřídelí PA 77-4:

- jsou vyrobená z hliníkového profilu o rozměru 77 x 18,5 mm, který je vyplněný polyuretanem. Vrata PA 77 jsou rolována do hliníkového kastlíku o rozměru 300 x 300 mm nebo 350 x 350 mm dle výšky vrat.
- Kastlík a hliníkové vodící lišty s PVC vložkou jsou vyráběny v barvě bílé, šedé, hnědé a tmavohnědé.
- Zpevněná koncová lišta s gumovým těsněním zajišťuje mechanickou odolnost a dobré utěsnění. Vrata jsou osazována trubkovými pohony zpravidla NHK ( s možností nouzové ruční manipulace při výpadku proudu ).
- V základním provedení jsou vrata osazena řízením "mrtvý muž". Pro vyšší komfort obsluhy doporučujeme použití dálkového ovládní s ochrannou kontaktní optolištou.
- Vysoká kvalita vrat je zdůrazněna 5-ti letou zárukou na elektromotor.

### Sekční vrata – dle EU:



### DŘEVĚNÁ VRATA:

- Dvoukřídlá dřevěná vrata se vyrábějí z dřevěných europrofilů, 68 nebo 78 mm, na základě představ a přání zákazníků.
- Povrchová úprava je prováděna vysokotlakým nástřikem dle stejné technologie jako je výroba eurooken.
- Tyto výrobky se ve většině případů realizují při rekonstrukci domů, kde jiný typ vrat by působil příliš moderně .
- V případě požadavku je možno tento typ vrat vybavit rameny s elektromotory, pro jejich automatické otevírání pomocí dálkového ovladače.